

# Tennant 7100

*De 7100 is speciaal ontwikkeld met het oog op hoge productiviteit, bedieningsgemak en wendbaarheid. Deze opzit-schrobzuigmachine is verkrijgbaar met schijf of cilindrische borstels en kan daarmee worden afgestemd op de schoonmaakeisen voor elke vloer. De 7100 kan worden uitgevoerd met Tennant's FaST-technologie (schuim-schrobtechnologie) om de productiviteit en kostenbesparing verder te verbeteren. Het schrobvermogen van de 7100 maakt inzet in zware omstandigheden mogelijk.*



## Kenmerken


- Het hoge toerental van de borstels, de borsteldruk en zuigkracht in combinatie met hoge werksnelheid geven een uitstekende prestatie
- FaST: Schuim-schrobtechnologie
- Cilindrisch schrobstelsysteem
- ES (water-recyclingsysteem)
- Éénknopsbediening

## Voordelen


- Uitstekende prestatie
- Tot 30% meer productiviteit, tot 30% kostbesparing en 95% besparing op water en reinigingsmiddel en 100% tevredenheid in schoonmaakresultaat
- De cilindrische borstels nemen licht vuil op tijdens het schrobben. Voorvegen komt hiermee te vervallen
- Waterbesparing en extra productiviteit
- Voor ergonomie, comfort en eenvoud

## Toepassingen


- Magazijnen & distributie
- Transport sector
- Fabrikage & productie
- Schoonmaakbedrijven



Schrobt door deurposten



Solide voorwiel voor verbeterde wendbaarheid



Gemakkelijk afvoersysteem



Machine in actie



		70cm	80cm
<b>Machine Afmetigen</b>			
Werkbreedte (schroypad)	cm	70	80
Dweilrubber breedte	cm	85	102
Afmetingen (lxbxh)	cm	169x85x137	169x85x137
Machiegewicht (netto)	kg	385	385
<b>Reinigingssysteem</b>			
Capaciteit - theoretisch (max)	m <sup>2</sup> /u	5040	5760
Capaciteit- praktisch (max)	m <sup>2</sup> /u	3000	3500
Aantal borstels/pads	stuks	2	2
Diameter schijfborstels/pads	cm	36	41
Lengte cilindrische borstel x dia	cm	71 x 15	81 x 15
Borstelaangedreven	ja/nee	nee	nee
Wielaaangedreven	ja/nee	ja	ja
Borsteldruk (alleen schijf)	g/cm <sup>2</sup>	0-59	0-45
Borsteldruk	kg	0-90	0-90
<b>Opmesysteem</b>			
Luchtverplaatsing	l/s	36	36
Waterkolom	kPa	18	18
Praktische capaciteit schoonwatertank	L	114	114
Praktische capaciteit opnametank	L	114	114
<b>Aandrijfsysteem</b>			
Energiebron		batterij (36V)	batterij (36V)
Opgenomen vermogen	W	2920 STD 2990 FaST+ES	2920 STD 2990 FaST+ES
Beschermingsklasse	I/II/III	III	III
Geluidsniveau (DIN45635)	dB(A)	75	75
<b>Uitvoering</b>			
ES	ja/nee	ja	ja
FaST	ja/nee	ja	ja
Cilindrisch/Schijf		cilindrisch of schijf	cilindrisch of schijf
<b>Aandrijving</b>			
Transportsnelheid	km/h	7,2	7,2
Werksnelheid	km/h	5	5
Hellingshoek	%	14	14
Draaicirkel	cm	185	185

#### Uitvoeringen

- 70cm cilindrisch of schijf standaard
- 70 cm cilindrisch of schijf ES
- 70 cm cilindrisch of schijf FaST
- 70cm cilindrisch of schijf standaard
- 70 cm cilindrisch of schijf ES
- 70 cm cilindrisch of schijf FaST

De hierboven genoemde uitvoeringen zijn inclusief voorlichten, zwaailicht, achteruitrij alarm alsook 1 FaST-PAK™ (2-liter reinigingsmiddel) op het FaST model.

#### Toebehoren


- Borstels (cilindrisch of schijf) • Pads • Padhouders • Batterijen • Lader • Conventioneel of FaST reinigingsmiddel

#### Opties

- Schrobuigarm (niet op FaST machines)

#### Garantie

24 Maanden op onderdelen en 12 maanden op arbeid.



994996-12/04

**TENNANT NV**  
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden  
 P.O. Box 6 5400 AA Uden  
 NEDERLAND  
 Tel: 00800-2255 8366  
 Fax: 00800-3298 3662  
 E-mail: europe@tennantco.com  
 www.tennantco.com

**TENNANT BENELUX**  
 Plantin & Moretuslei 220  
 2018 Antwerpen  
 BELGIË  
 Tel: 0032-3 217 94 11  
 Fax: 0032-3 217 94 19  
 E-mail: europe@tennantco.com



Creating a cleaner, safer world™